

Baureihe B2F plus - S 120 P



Baugröße B2F 2003 plus

Tresor- und Datensicherungsschrank für höchste Sicherheitsansprüche. Im Einsatz in Staats- und Gerichtsarchiven, Ermittlungsbehörden, Großbanken, Anwaltskanzleien und Notariate zur optimalen Sicherung von unersetzlichen Original- und Top-Secret-Dokumenten, sowie allen modernen Informationsträgern.



Mit DKE
Feuerschutzwirkung
bis S 60 DIS



Klassifizierung

Typengeprüfter Einbruchschutz
GRAD I und GRAD II nach
EN 1143-1

Typengeprüfter Feuerschutz
S 120 P nach EN 1047-1 und
S 120 P nach EN 1047-1, Abs. 6.4.2



Baugröße B2F 110 plus

Produktbeschreibung Baureihe B2F plus - S120 P

Bestellnummern und Technische Daten

Bestellnummer		Außenmaße in mm			Innenmaße in mm						Volumen in Liter		Gewicht ca. Kg		Einbruchschutz nach EN 1143-1			Feuerschutz
					H		B		T									
		H	B	T	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	0	I	II	
B2F 95-plus	1-flügelig	950	780	670	670	655	575	545	370	355	143	126	300	320		x	x	S 120 P
B2F 110-plus	1-flügelig	1100	780	670	820	805	575	545	370	355	174	156	330	360		x	x	
B2F 130-plus	1-flügelig	1300	780	670	1020	1005	575	545	370	355	217	194	360	400		x	x	
B2F 150-plus	1-flügelig	1500	780	670	1220	1205	575	545	370	355	260	233	400	440		x	x	
B2F 2002-plus*	2-flügelig	1800	975	650	1590	1540	815	815	360	360	452	452	750	780		x	x	
B2F 2003-plus*	2-flügelig	1950	975	650	1740	1690	815	815	360	360	495	495	800	835		x	x	
B2F 2006-plus*	2-flügelig	1950	1100	650	1740	1690	940	940	360	360	571	571	850	890		x	x	

*Mit Feuerwiderstandsprüfung S 120 P nach EN 1047-1, Abs. 6.4.2

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Allseitig mehrwandige Konstruktion mit hochfester Isolierbetonfüllung als Schutz gegen Feuereinwirkung und Aufbruchversuche.
- ▶ 4-Wege-Tresor-Zentralriegelwerk mit 30 mm dicken Verriegelungsbolzen, nach 4 Seiten wirkend.
- ▶ Sicherheitselemente für Riegelwerk und Schlosssystem gegen Bohren, Fräsen und Gas-Sauerstoffbrenner.
- ▶ Riegelwerkgesicherte massive Aluminiumbeschläge, poliert eloxiert.
- ▶ Die formstabile Konstruktion schützt im Schadenfall auch gegen abstürzende Gebäudetrümmer.
- ▶ Alle sicherheitsrelevanten Details entsprechen modernster Tresorbau-technik.

Sonderleistungen gegen Aufpreis

- ▶ Abschließbares Innenfach
- ▶ Fachböden, höhenverstellbar
- ▶ EN-zertifiziertes Zahlenkombinationsschloss
- ▶ EN-zertifiziertes elektronisches ZKS (LEZ)
- ▶ Ausziehbare Schubladen
- ▶ Ausziehbare Hängerahmen
- ▶ Sonderabmessungen
- ▶ Sonderlackierungen
- ▶ Andere Sonderleistungen auf Anfrage

Besondere Hinweise

- ▶ Maße, Gewichte und Farbangaben unterliegen der Fertigungstoleranz.
- ▶ Technische Änderungen vorbehalten.
- ▶ Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm.

