

Baureihe SD-F



Baugröße SD-F 5



Baugröße SD-F 4

Klassifizierung

**Typengeprüfter Einbruchschutz
Klasse 2 nach EN 14450**

Typengeprüfter Feuerschutz

**30 Minuten Feuerwiderstandsprüfung
an der staatlich akkreditierten Prüf-,
Inspektions- und Zertifizierungsstelle
IBS - Linz**

anTifoc®
QUALITÄT

Produktbeschreibung Baureihe SD-F

Bestellnummern und Technische Daten

Baugröße	Bestell-Nr	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht ca. kg	Fach- böden	Einbruch- schutz	Feuer- schutz
0	SD-F 0	850 x 700 x 560	670 x 550 x 370	200	leer (1)	Klasse 2 nach EN 14450	serienmäßig anTifoc [®] QUALIFIT
1	SD-F 1	1000 x 700 x 560	820 x 550 x 370	230	leer (2)		
2	SD-F 2	1200 x 700 x 560	1020 x 550 x 370	250	leer (2)		
4	SD-F 4	1600 x 700 x 560	1420 x 550 x 370	280	leer (3)		
5	SD-F 5	1950 x 950 x 560	1770 x 800 x 370	360	leer (4)		
6	SD-F 6	1950 x 1260 x 560	1770 x 1110 x 370	390	leer (4)		

Die Baugrößen SD-F 5 und SD-F 6 sind zweiflügelig

Sicherheitsmerkmale

Feueroptimierte Security Cabinets für Notare, Rechtsanwälte, Bankhäuser, Behörden und sonstige Dienststellen

- ▶ Zweiwandiges Gehäuse und dreiwandige Türen.
- ▶ Umlaufender Stufenfeuerfalz.
- ▶ Therex-Blockade-Dichtungssystem zwischen Tür und Korpus gegen das Eindringen von Feuer, Rauchgasen und Löschwasser.
- ▶ Spezial-Isolierbeton allseitig in Korpus und Tür.
- ▶ Schloss- und Riegelwerkpanzerung aus Spezialvergütungsstahl.
- ▶ EN-zertifiziertes Doppelbarthochsicherheitsschloss.
- ▶ 4-Wege-Tresor-Zentralriegelwerk.
- ▶ Massive Temperguß-Lappenbänder mit Messing-Lagerbuchsen.
- ▶ 6 Stück 30 mm dicke, massive Stahlverriegelungsbolzen nach 4 Seiten wirkend.
- ▶ Standardmäßig mit stabiler Duschekunststoffarmatur ausgerüstet

Sonderleistungen gegen Aufpreis

- ▶ Abschließbares Innenfach
- ▶ Fachböden, höhenverstellbar
- ▶ EN-zertifiziertes Zahlenkombinationsschloss
- ▶ EN-zertifiziertes elektronisches ZKS (LEZ)
- ▶ Ausziehbare Schubladen
- ▶ Ausziehbare Hängerahmen
- ▶ Sonderabmessungen
- ▶ Sonderlackierungen
- ▶ Riegelwerkgesicherte massive Aluminiumbeschläge, poliert und eloxiert.
- ▶ Andere Sonderleistungen auf Anfrage

Besondere Hinweise

- ▶ Maße, Gewichte und Farbangaben unterliegen der Fertigungstoleranz.
- ▶ Technische Änderungen vorbehalten.
- ▶ Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm.
- ▶ Durch ein Abdeckblech über der Bodenverankerung verringert sich die Innenhöhe um 25 mm.
- ▶ Fassungsvermögen wie bei Baureihe SD

