

Baureihe KE-F - S 120 P



Baugröße KE-F 5

**Gepanzerte
Geldschränke mit
hochoptimiertem
Feuerschutz
zum Schutz
unersetzlicher
Vermögenswerte
an Standorten
mit hohen
Sicherheitsrisiken**



Baugröße KE-F 5



Mit DKE 1
Feuerschutzwirkung bis S 60 DIS

Klassifizierung

Typengeprüfter Einbruchschutz
GRAD II, GRAD III und GRAD IV
nach EN 1143-1

Typengeprüfter Feuerschutz
S 120 P nach EN 1047-1, Abs. 6.4.2

anTifoc[®]
QUALITÄT

Produktbeschreibung Baureihe KE-F - 120 P

Bestellnummern und Technische Daten

Baugröße	Bestellnummern	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht ca. in kg	Fachboden	Einbruchschutz nach EN 1143-1	Feuerschutz
1	PES-II-KE-F 2	900 x 700 x 660	720 x 500 x 355	450	1	Grad II	serienmäßig anTifoc [®] QUALITÄT
2	PES-II-KE-F 3	1000 x 700 x 660	820 x 500 x 355	460	1	Grad II	
3	PES-II-KE-F 4	1100 x 700 x 660	920 x 500 x 355	520	1	Grad II	
4	PES-II-KE-F 5	1250 x 700 x 660	1070 x 500 x 355	600	2	Grad II	
5	PES-II-KE-F 6	1450 x 750 x 660	1270 x 550 x 355	680	2	Grad II	
6	PES-II-KE-F 7	1600 x 750 x 660	1420 x 550 x 355	760	3	Grad II	
7	PES-II-KE-F 8	1800 x 750 x 660	1620 x 550 x 355	880	4	Grad II	
1	PES-III-KE-F 2	900 x 700 x 660	720 x 500 x 355	560	1	Grad III	
2	PES-III-KE-F 3	1000 x 700 x 660	820 x 500 x 355	620	1	Grad III	
3	PES-III-KE-F 4	1100 x 700 x 660	920 x 500 x 355	680	1	Grad III	
4	PES-III-KE-F 5	1250 x 700 x 660	1070 x 500 x 355	760	2	Grad III	
5	PES-III-KE-F 6	1450 x 750 x 660	1270 x 550 x 355	860	2	Grad III	
6	PES-III-KE-F 7	1600 x 750 x 660	1420 x 550 x 355	960	3	Grad III	
7	PES-III-KE-F 8	1800 x 750 x 660	1620 x 550 x 355	1100	4	Grad III	
1	PES-IV-KE-F 2	900 x 700 x 660	720 x 500 x 355	660	1	Grad IV	
2	PES-IV-KE-F 3	1000 x 700 x 660	820 x 500 x 355	720	1	Grad IV	
3	PES-IV-KE-F 4	1100 x 700 x 660	920 x 500 x 355	780	1	Grad IV	
4	PES-IV-KE-F 5	1250 x 700 x 660	1070 x 500 x 355	860	2	Grad IV	
5	PES-IV-KE-F 6	1450 x 750 x 660	1270 x 550 x 355	960	2	Grad IV	
6	PES-IV-KE-F 7	1600 x 750 x 660	1420 x 550 x 355	1060	3	Grad IV	
7	PES-IV-KE-F 8	1800 x 750 x 660	1620 x 550 x 355	1280	4	Grad IV	

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Tresorkorpus und Tresortür mehrschichtig mit Stahlarmierungen und hochfeuerbeständigem Spezialbeton gefüllt.
- ▶ Ab Widerstandsgrad III mit zusätzlicher OPTONIT-Hartbetonpanzerung in Korpus und Tür.
- ▶ Umlaufender doppelter Stufenfeuerfalz mit Therex-Blockade-Dichtungssystem
- ▶ EN-zertifizierte Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser.
- ▶ Riegelwerk- und Bolzenblockade durch neuartiges Schmelzsicherungssystem, wirkend bei Angriffen mit Gas- und Sauerstoffbrenner.
- ▶ Spezialstahlpanzerung für Riegelwerk und

Schlosssysteme.

- ▶ 10 Stück 40 mm dicke, massive Stahlverriegelungsbolzen, nach allen 4 Seiten wirkend.
- ▶ Massive Temperguß-Lappenbänder mit Messing-Lagerbuchsen.
- ▶ Riegelwerkgesicherte massive Aluminiumbeschläge, poliert und eloxiert.
- ▶ Bedienungsgriff mit integriertem Überlastungsschutz.
- ▶ Bedienungsgriff mit integriertem Überlastungsschutz.

Sonderleistungen gegen Aufpreis und Besondere Hinweise siehe Baureihe KE auf Seite 15

