

Baureihe KE



Gepanzerte
Geldschränke
mit optimiertem
Einbruchschutz

Baugröße KE 3



Baugröße KE 3

Klassifizierung
Typengeprüfter Einbruchschutz
GRAD III und GRAD IV
nach EN 1143-1

fireBLOC®
KONSTRUKTIVER FEURSCHUTZ

Produktbeschreibung Baureihe KE

Bestellnummern und Technische Daten

Bau- größe	Bestell- nummern	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht ca. in kg	Fachboden	Einbruchschutz nach EN 1143-1	Feuer- schutz
1	PES-III-KE 2	900 x 700 x 660	720 x 500 x 355	560	1	Grad III	Serienmäßig fireBLOC [®] KONSTRUKTIVER FEUERSCHUTZ
2	PES-III-KE 3	1000 x 700 x 660	820 x 500 x 355	620	1	Grad III	
3	PES-III-KE 4	1100 x 700 x 660	920 x 500 x 355	680	1	Grad III	
4	PES-III-KE 5	1250 x 700 x 660	1070 x 500 x 355	760	2	Grad III	
5	PES-III-KE 6	1450 x 750 x 660	1270 x 550 x 355	860	2	Grad III	
6	PES-III-KE 7	1600 x 750 x 660	1420 x 550 x 355	960	3	Grad III	
7	PES-III-KE 8	1800 x 750 x 660	1620 x 550 x 355	1100	4	Grad III	
1	PES-IV-KE 2	900 x 700 x 660	720 x 500 x 355	660	1	Grad IV	
2	PES-IV-KE 3	1000 x 700 x 660	820 x 500 x 355	720	1	Grad IV	
3	PES-IV-KE 4	1100 x 700 x 660	920 x 500 x 355	780	1	Grad IV	
4	PES-IV-KE 5	1250 x 700 x 660	1070 x 500 x 355	860	2	Grad IV	
5	PES-IV-KE 6	1450 x 750 x 660	1270 x 550 x 355	960	2	Grad IV	
6	PES-IV-KE 7	1600 x 750 x 660	1420 x 550 x 355	1060	3	Grad IV	
7	PES-IV-KE 8	1800 x 750 x 660	1620 x 550 x 355	1280	4	Grad IV	

Sicherheitsmerkmale

Labortechnisch geprüfte, gepanzerte Wertschutzschränke für den gewerblichen Bereich.

- ▶ Gepanzertes Gehäuse mit dreiwandiger Tür.
- ▶ Spezialarmierungen in Korpus und Tür mit OPTONIT-Betonpanzerung.
- ▶ Umlaufender Stufenfeuerfalz mit Therex-Blockade-Dichtung gegen das Eindringen von Feuer, Brandgasen und Löschwasser.
- ▶ EN-zertifizierte Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser.
- ▶ Unabhängig wirkende Notverriegelung mit Bolzenblockade
- ▶ Riegelwerk- und Bolzenblockade durch neuartiges Schmelzsicherungssystem, wirkend bei Angriffen mit Gas-Sauerstoff-Brenner.
- ▶ Spezialstahlpanzerung für Riegelwerk, Schloss und Verriegelungsbolzen.
- ▶ 10 Stück 40 mm dicke, massive Stahlverriegelungsbolzen, nach allen 4 Seiten wirkend.
- ▶ Massive Temperguß-Lappenbänder mit Messing-Lagerbuchsen.
- ▶ Riegelwerkgesicherte massive Aluminiumbeschläge, poliert und eloxiert.
- ▶ Bedienungsgriff mit integriertem Überlastungsschutz.

Sonderleistungen gegen Aufpreis

- ▶ Abschließbares Innenfach
- ▶ EN-zertifiziertes Zahlenkombinationsschloss
- ▶ EN-zertifiziertes elektronisches ZKS (LEZ)
- ▶ Ausziehbare Schubladen
- ▶ Sonderabmessungen
- ▶ Sonderlackierungen
- ▶ Andere Sonderleistungen auf Anfrage

Besondere Hinweise

- ▶ Maße, Gewichte und Farbangaben unterliegen der Fertigungstoleranz.
- ▶ Technische Änderungen vorbehalten.
- ▶ Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm.
- ▶ Durch ein Abdeckblech über der Bodenverankerung verringert sich die Innenhöhe um 25 mm.