

Baureihe KA-F - 60 P



10.000-fach
bewährte
Tresorbau-
technik

Baugröße KA-F 4



Mit DKE 1
Feuerschutzwirkung bis S 60 DIS



Baugröße KA-F 1

Klassifizierung

Typengeprüfter Einbruchschutz
GRAD I und GRAD II nach EN 1143-1

Typengeprüfter Feuerschutz
S 60 P nach EN 1047-1, Abs. 6.4.2

anTifoc®
QUALITÄT

Produktbeschreibung Baureihe KA-F - S 60 P

Bestellnummern und Technische Daten

Bau- größe	Bestell- nummern	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht ca. in kg	Fachboden	Einbruchschutz nach EN 1143-1	Feuer- schutz
1	PES-I-KA-F 1	725 x 700 x 615	555 x 530 x 355	310	1	Grad I	serienmäßig anTifoc [®] QUALITÄT
2	PES-I-KA-F 2	1075 x 700 x 615	905 x 530 x 355	340	1	Grad I	
3	PES-I-KA-F 3	1275 x 750 x 615	1105 x 580 x 355	400	2	Grad I	
4	PES-I-KA-F 4	1425 x 750 x 615	1255 x 580 x 355	450	2	Grad I	
5	PES-I-KA-F 5	1625 x 750 x 615	1455 x 580 x 355	500	3	Grad I	
6	PES-I-KA-F 6	1825 x 800 x 615	1655 x 630 x 355	580	4	Grad I	
1	PES-II-KA-F 1	725 x 700 x 615	555 x 530 x 355	330	1	Grad II	
2	PES-II-KA-F 2	1075 x 700 x 615	905 x 530 x 355	410	1	Grad II	
3	PES-II-KA-F 3	1275 x 750 x 615	1105 x 580 x 355	480	2	Grad II	
4	PES-II-KA-F 4	1425 x 750 x 615	1255 x 580 x 355	540	2	Grad II	
5	PES-II-KA-F 5	1625 x 750 x 615	1455 x 580 x 355	600	3	Grad II	
6	PES-II-KA-F 6	1825 x 800 x 615	1655 x 630 x 355	700	4	Grad II	

Sicherheitsmerkmale

- ▶ **Dreiwandiges Gehäuse und dreiwandige Tür.**
- ▶ **Spezialarmierungen in Korpus und Tür.**
- ▶ **Hochfeuerfeste Isolierbetonfüllung in Korpus und Tür.**
- ▶ **Umlaufender Stufenfeuerfalz im Gehäuse.**
- ▶ **Therex-Blockade-Dichtung umlaufend im Feuerfalz gegen das Eindringen von Feuer, Brandgasen und Löschwasser.**
- ▶ **EN-zertifiziertes Doppelbart-Hochsicherheitsschloss.**
- ▶ **Unabhängig wirkende Notverriegelung mit Schmelzsicherung und Riegelwerkblockade-funktion gegen Angriffe mit Gas-Sauerstoff-Brenner**
- ▶ **Spezialstahlpanzerung für Riegelwerk und Schloss.**
- ▶ **10 Stück 40 mm dicke, massive Stahlverriegelungsbolzen nach 4 Seiten wirkend.**
- ▶ **Massive Temperguß-Lappenbänder mit Messing-Lagerbuchsen.**
- ▶ **Riegelwerkgesicherte massive Aluminiumbeschläge, poliert und eloxiert.**
- ▶ **Bedienungsgriff mit integriertem Überlastungsschutz.**

Sonderleistungen gegen Aufpreis

- ▶ **Abschließbares Innenfach**
- ▶ **EN-zertifiziertes Zahlenkombinationsschloss**
- ▶ **EN-zertifiziertes elektronisches ZKS (LEZ)**
- ▶ **Ausziehbare Schubladen**
- ▶ **Sonderabmessungen**
- ▶ **Sonderlackierungen**
- ▶ **Andere Sonderleistungen auf Anfrage**

Besondere Hinweise

- ▶ **Maße, Gewichte und Farbangaben unterliegen der Fertigungstoleranz.**
- ▶ **Technische Änderungen vorbehalten.**
- ▶ **Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm.**
- ▶ **Durch ein Abdeckblech über der Bodenverankerung verringert sich die Innentiefe um 25 mm.**

