

Baureihe KT-F

Kleine Feuerschutztresore
für den privaten und
gewerblichen Bereich



Baugröße KT-F 2

anTifoc[®]
QUALITÄT

Klassifizierung

Typengeprüfter Einbruchschutz
GRAD 0 und GRAD I nach EN 1143-1

Typengeprüfter Feuerschutz
30 Minuten Feuerwiderstandsprüfung
an der staatlich akkreditierten
Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsstelle IBS - Linz



Baugröße KT-F 3

Produktbeschreibung Baureihe KT-F

Bestellnummern und Technische Daten

Bau- größe	Bestell-Nr	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht ca. kg	Fach- böden	Einbruchschutz nach EN 1143-1	Feuer- schutz
1	PES-0-KT-F 1	505 x 485 x 495	380 x 360 x 315	110	0	Grad 0	serienmäßig anTifoc [®] QUALITÄT
2	PES-0-KT-F 2	655 x 485 x 495	530 x 360 x 315	145	1	Grad 0	
3	PES-0-KT-F 3	855 x 485 x 495	730 x 360 x 315	180	1	Grad 0	
4	PES-0-KT-F 4	1005 x 485 x 495	880 x 360 x 315	215	2	Grad 0	
5	PES-0-KT-F 5	1205 x 485 x 495	1080 x 360 x 315	260	3	Grad 0	
1	PES-I-KT-F 1	505 x 485 x 495	380 x 360 x 315	110	0	Grad I	
2	PES-I-KT-F 2	655 x 485 x 495	530 x 360 x 315	145	1	Grad I	
3	PES-I-KT-F 3	855 x 485 x 495	730 x 360 x 315	180	1	Grad I	
4	PES-I-KT-F 4	1005 x 485 x 495	880 x 360 x 315	215	2	Grad I	
5	PES-I-KT-F 5	1205 x 485 x 495	1080 x 360 x 315	260	3	Grad I	

Sicherheitsmerkmale

Feuersicherheit und Feuerwiderstand sind neben der Aufbruchsicherheit wesentliche Qualitätsmerkmale dieser Kleintresore

- ▶ Doppelwandiges Gehäuse, 3-wandige Türen.
- ▶ Spezialarmierungen in Korpus und Tür.
- ▶ Hochfeuerfeste Isolierbetonfüllung in Korpus und Tür.
- ▶ Frontpanzerung aus 8 mm Tresorbaustahl.
- ▶ 2-facher umlaufender Stufenfeuerfalz im Gehäuse.
- ▶ Doppeltes Therex-Blockade-Dichtungssystem verhindern das Eindringen von Feuer, Rauchgasen und Löschwasser.
- ▶ EN-zertifiziertes Doppelbart-Hochsicherheitsschloss.
- ▶ Unabhängig wirkende Riegelwerkblockade.
- ▶ 8 Stück 30 mm dicke, massive Verriegelungsbolzen, nach 4 Seiten wirkend.
- ▶ Standardmäßig mit stabiler Duschkunststoffarmatur ausgerüstet.

Sonderleistungen gegen Aufpreis

- ▶ Abschließbares Innenfach
- ▶ EN-zertifiziertes Zahlenkombinationsschloss
- ▶ EN-zertifiziertes elektronisches ZKS (LEZ)
- ▶ Ausziehbare Schubladen
- ▶ Sonderabmessungen
- ▶ Sonderlackierungen
- ▶ Riegelwerkgesicherte massive Aluminiumbeschläge, poliert und eloxiert
- ▶ Andere Sonderleistungen auf Anfrage

Besondere Hinweise

- ▶ Maße, Gewichte und Farbangaben unterliegen der Fertigungstoleranz.
- ▶ Technische Änderungen vorbehalten.
- ▶ Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm.
- ▶ Durch ein Abdeckblech über der Bodenverankerung verringert sich die Innentiefe um 25 mm.

