

Baureihe DT plus - S 120 DIS



**Hooptimierter
Datensicherungsschrank
gegen
Feuer und Aufbruch,
der auch hyperaktive
Brand- und
Explosionskatastrophen
übersteht
und den eingelagerten
Inhalt gegen
Diebstahl,
Veruntreuung
und Zerstörung
wirksam schützt.**

Baugröße DT 120 plus



Klassifizierung

**Typengeprüfter Einbruchschutz
GRAD I und GRAD II
nach EN 1143-1**

**Typengeprüfter Feuerschutz
S 120 DIS nach EN 1047-1**

**anTifoc®
QUALITÄT**

Produktbeschreibung Baureihe DT plus - S 120 DIS

Bestellnummern und Technische Daten

Bestellnummer		Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Volumen in Liter (innen)	Gewicht ca. Kg I	Gewicht ca. Kg II	Einbruchschutz nach EN 1143-1			Feuerschutz
		H	B	T	H	B	T				0	I	II	
DT 120-plus	1-flügelig	1200	860	855	725	500	410	148	800	860		x	x	S 120 DIS
DT 130-plus	1-flügelig	1300	860	855	825	500	410	167	860	920		x	x	
DT 140-plus	1-flügelig	1400	860	855	925	500	410	187	920	980		x	x	

Andere Abmessungen mit Konformitätserklärung

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Allseitig mehrschichtige Konstruktion mit mehrfach hintereinander geschalteten, hochwirksamen Isolierwerkstoffen, die diesem Datensicherungsschrank die hohe Widerstandsfähigkeit geben gegen hyperaktive Feuerkatastrophen und Aufbruchversuche.
- ▶ Schutz des Innenraumes gegen datenzerstörende Magnetfelder.
- ▶ Schutz gegen mechanische Zerstörung bei zusammenbrechenden Gebäudekomplexen.
- ▶ Alle sicherheitstechnisch relevanten Details entsprechen modernster Tresorbautechnik.

Sonderleistungen gegen Aufpreis

- ▶ Abschließbares Innenfach
- ▶ Fachböden, höhenverstellbar
- ▶ EN-zertifiziertes Zahlenkombinationsschloss
- ▶ EN-zertifiziertes elektronisches ZKS (LEZ)
- ▶ Ausziehbare Schubladen
- ▶ Ausziehbare Hängerahmen
- ▶ Sonderabmessungen
- ▶ Sonderlackierungen
- ▶ Andere Sonderleistungen auf Anfrage

Besondere Hinweise

- ▶ Maße, Gewichte und Farbangaben unterliegen der Fertigungstoleranz.
- ▶ Technische Änderungen vorbehalten.
- ▶ Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm

