

# Seversafe BS-S plus



**Technisch  
optimierter  
Serversafe  
mit  
integrierter  
Feuerschutz-  
kammer  
inklusive  
Disketteneinsatz  
zur  
Aufnahme von  
externen  
Festplatten.**

**fireBLOC®**  
KONSTRUKTIVER FEURSCHUTZ

## Produktbeschreibung

Die Kabeldurchführung vom Server zur Festplatte im Disketteneinsatz erfolgt durch vorgerichtete Kanäle mit eingesetztem Kabelschutz. Mit der doppelten Schutzwirkung erreichen Sie das Sicherheitsniveau bis DS 60 DIS-E für Ihre Festplatten und alle sonstigen hochempfindlichen Datenträger. Der Raum zur Aufnahme des Servers befindet sich oberhalb der Feuerschutzkammer und ist ausgerüstet wie das Modell BS-S. Das Gesamtsystem wird durch die Tresortür sicher verschlossen. Die Feuerschutzkammer ist durch ein weiteres, nachgeschaltetes Dichtungs- und Isoliersystem vom oberen Bereich vollständig getrennt.

### Bestellnummern und Technische Daten (Standardausführung)

Bestellnummern	Außenmaße H x B x T mm	Stellhöhe Server	Innenmaße DKE H x B x T mm	Gewicht schutz ca. in kg	Einbruch- schutz analog	Feuerschutz
BS-S plus I	1500 x 830 x 800	490	180 x 250 x 180	450	GRAD I	<b>fireBLOC®</b> KONSTRUKTIVER FEURSCHUTZ
BS-S plus II	1500 x 830 x 800	490	180 x 250 x 180	600	GRAD II	

**Sonder-  
abmessungen  
auf Anfrage**