

Baureihe KD-F



Baugröße KD-F 3

**Klassischer Geschäftstresor
mit Einbruchschutz und
typengeprüftem Feuerschutz**

Klassifizierung

**Typengeprüfter Einbruchschutz
GRAD 0 und GRAD I nach EN 1143-1**

**Typengeprüfter Feuerschutz
60 Minuten Feuerwiderstandsprüfung
an der staatlich akkreditierten
Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsstelle IBS - Linz**

anTifoc[®]
QUALITÄT

Produktbeschreibung Baureihe KD-F

Bestellnummern und Technische Daten

Baugröße	Bestell-Nr	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht ca. kg	Fachböden	Einbruchschutz nach EN 1143-1	Feuerschutz
1	PES-0-KD-F 1	700 x 650 x 600	520 x 470 x 360	230	1	Grad 0	serienmäßig fireBLOC® KONSTRUKTIVER FEUERSCHUTZ
2	PES-0-KD-F 2	1000 x 650 x 600	820 x 470 x 360	320	1	Grad 0	
3	PES-0-KD-F 3	1250 x 750 x 600	1070 x 570 x 360	340	2	Grad 0	
4	PES-0-KD-F 4	1450 x 750 x 600	1270 x 570 x 360	360	2	Grad 0	
5	PES-0-KD-F 5	1600 x 750 x 600	1420 x 570 x 360	380	3	Grad 0	
6	PES-0-KD-F 6	1800 x 750 x 600	1620 x 570 x 360	450	4	Grad 0	
1	PES-I-KD-F 1	700 x 650 x 600	500 x 470 x 360	230	1	Grad I	
2	PES-I-KD-F 2	1000 x 650 x 600	800 x 470 x 360	320	1	Grad I	
3	PES-I-KD-F 3	1250 x 750 x 600	1050 x 570 x 360	340	2	Grad I	
4	PES-I-KD-F 4	1450 x 750 x 600	1250 x 570 x 360	360	2	Grad I	
5	PES-I-KD-F 5	1600 x 750 x 600	1400 x 570 x 360	380	3	Grad I	
6	PES-I-KD-F 6	1800 x 750 x 600	1620 x 570 x 360	450	4	Grad I	

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Dreiwandiges Gehäuse und dreiwandige Tür.
- ▶ Spezialarmierungen in Korpus und Tür.
- ▶ Hochfeuerfeste Isolierbetonfüllung in Korpus und Tür.
- ▶ Umlaufender Stufenfeuerfalz im Gehäuse.
- ▶ Therex-Blockade-Dichtung umlaufend im Feuerfalz gegen das Eindringen von Feuer, Rauchgasen und Löschwasser.
- ▶ EN-zertifiziertes Doppelbart-Hochsicherheitsschloss.
- ▶ Unabhängig wirkende Notverriegelung mit Schmelzsicherung und Riegelwerkblockade-funktion gegen Angriffe mit Gas-Sauerstoff-Brenner.
- ▶ Spezialstahlpanzerung für Riegelwerk und Schloss.
- ▶ 10 Stück 40 mm dicke, massive Stahlverriegelungsbolzen nach 4 Seiten wirkend.
- ▶ Massive Temperguß-Lappenbänder mit Messing-Lagerbuchsen.
- ▶ Riegelwerkgesicherte massive Aluminiumbeschläge, poliert und eloxiert.
- ▶ Bedienungsgriff mit integriertem Überlastungsschutz.

Sonderleistungen gegen Aufpreis

- ▶ Abschließbares Innenfach
- ▶ EN-zertifiziertes Zahlenkombinationsschloss
- ▶ EN-zertifiziertes elektronisches ZKS (LEZ)
- ▶ Ausziehbare Schubladen
- ▶ Sonderabmessungen
- ▶ Sonderlackierungen
- ▶ Andere Sonderleistungen auf Anfrage

Besondere Hinweise

- ▶ Maße, Gewichte und Farbangaben unterliegen der Fertigungstoleranz.
- ▶ Technische Änderungen vorbehalten.
- ▶ Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm.
- ▶ Durch ein Abdeckblech über der Bodenverankerung verringert sich die Innenhöhe um 25 mm.

